

令和 8 年度

設計書

舗装補修打換工事（下半期）（施工範囲0～100m²未満）

工事番号

路線名等

工事箇所 相生市 地内

工 種 舗装工

[illegible]

総括情報表

単価適用年月日	00-08.09.01(0)		
	今 回		前 回
工種区分（公共） 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	06 舗装 32 一般交通影響有り(2) - 1 02 計上しない 04 週休2日補正なし		

工事費内訳書

頁0-0002/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路改良							
構造物撤去工							
構造物取壊し工							
舗装版切断							
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下							
		21		m			施工 第0 -0001号内訳表
舗装版破碎							
舗装版破碎積込(小規模土工)							
		50		m2			施工 第0 -0002号内訳表
運搬処理工							

工事費内訳書

頁0-0003/0018

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						
殻運搬 舗装版破碎 ； D I D 区間有り L = 1.0km以下	2.5	m3				施工 第0 -0003号内訳表
殻処分						
処分費 アスファルト殻 ； 投棄量 2 . 5 m3	1	式				施工 第0 -0004号内訳表
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
上層路盤(車道・路肩部)						
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 粒調碎石 M-25,M-30,M-40	50	m2				施工 第0 -0005号内訳表

工事費内訳書

頁0-0004/0018

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部)						
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[下水スリ入再生材](13) ; (2.35)	50		m2			施工 第0 -0006号内訳表
区画線工						
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置 [溶融式] (半日未満作業) 実線 15cm t=1.5mm	7		m			施工 第0 -0007号内訳表
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						

工事費内訳書

頁0-0005/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員 B										施工 第0 -0010号内訳表
		2		人	日						
直接工事費計											
共通仮設費計											
共通仮設費率分											
純工事費計					式						
現場管理費											
工事原価計					式						
一般管理費等											
工事価格計					式						

工事費内訳書

頁0-0006/0018

費目・工種・種別・細目		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税相当額											
総計					式						

舗装版切断(アスファルト舗装版)

[規格 1] As舗装版厚->15cm以下

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0001号内訳表

頁0-0007/0018

[摘要]

1

m 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
	K1		コンクリートカッタ 切削深20cm級 [バキューム式(超低騒音型)・湿式]				コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 20cm級			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ				舗装版切断 カッターブレード 径18インチ			
	Z2		ガソリン レギュラー スタンド				レギュラーガソリン スタンド			
	Z									
							計			
	積算単価 =									
	A	舗装版種別	=1		アスファルト舗装版					
	B	アスファルト舗装版厚	=1		15cm以下					

〔規格 1〕

[規格 2]

積算単価算出表

施工 第0 -0002号内訳表

頁0-0008/0018

1

m2 当り

[illegible]

頁0-0010/0018

「規格 1」アスファルト殻

[規格 2]

[摘要]

1

式

当口

[illegible]

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

積算単価算出表

施工 第0 -0005号内訳表

頁0-0011/0018

1
m2 当り

標準単価	代表機材規格			構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
K1		小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) 山積0.09m3(平積0.07m3) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)]					小型バ ックホ (ｸﾚｰ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排ガス(3次)] 0.09/0.07m3			
K2		振動ロー(舗装用) 質量3～4t [搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 式] 排出ガス対策型含					振動ロー(排出ガス対策型含) 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型 3～4t			
K										
R1		運転手(特殊)					運転手(特殊)			
R2		特殊作業員					特殊作業員			
R3		普通作業員					普通作業員			
R4		土木一般世話役					土木一般世話役			
R										
Z1		再生粒度調整碎石 RM-30 全厚t=100mm					粒調碎石 (0～25mm・0～30mm・0～40mm)			
Z2		軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油					軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油			
Z										
							計			

上層路盤(歩道部)

[規格1] 全仕上り厚 t = 100 1層施工

[規格2] 粒調碎石 M-25,M-30,M-40

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0005号内訳表

頁0-0012/0018

1

m2 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価	積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
積算単価		=								
A	全仕上り厚(mm)	=100			全仕上り厚(mm)					
B	施工区分	=1			1層施工					
C	材料	=1			粒調碎石	M-25, M-30, M-40				

表層(車道・路肩部)

[規格1] t = 50mm

[規格2] 密粒度アコン[下水スラグ入再生材](13)

[摘要]

積算単価算出表

施工 第0 -0006号内訳表

頁0-0014/0018

1

m2 当り

標準単価		代表機材規格		構成比	基準単価		積算規格		単 価	補 正 構成比	備 考
							計				
積算単価		=									
A	平均幅員		=1		1.4m未満(1層当り平均厚50mm以下)						
B	1層当り平均仕上り厚(mm)		=50		1層当り平均仕上り厚(mm)						
C	材料		=14		密粒度アコン[下水スラグ入再生材](13)						
D	夜間割増の有無		=1		無し						
E	瀝青材料種類		=2		プライムコート PK-3						

施工単価表

施工 第0 -0007号内訳表

頁0-0015/0018

区画線設置 [溶融式] (半日未満作業)

[規格1]実線 15cm t=1.5mm [規格2] [摘要] 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 [溶融式] 機械・労務			m			施工 第0-0008号内訳表
区画線設置 [溶融式] 材料			m			施工 第0-0009号内訳表
全体割増						
単 位 当 り	1		m			
A 夜間作業の有無		=1		昼間作業		
B 規格・仕様区分		=1		実線 15cm		
C 時間的制約の有無		=1		時間的制約なし		
D 排水性舗装の補正		=1		一般舗装		
E 未供用区間の補正		=1		供用区間		
F 塗布厚		=1		t=1.5mm		
G 塗料区分		=1		白		
H プライマー規格		=1		アスファルト舗装用		
I 1日未満で完了する作業		=3		適用する(半日未満)		

頁0-0016/0018

[規格 1]

〔規格 2〕

[摘要]

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

施工 第0 -0009号内訳表

頁0-0017/0018

区画線設置〔溶融式〕 材料

[規格1]		[規格2]		[摘要]		1000	m	当り
名 称 ・ 規 格		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
路面標示用塗料 3種1号 溶融 白 ガラスビーズ含有量15～18% 比重2.0				kg				1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)				kg				1
接着用プライマー 区画線用 比重0.9				kg				1
軽油 パトロール給油				L				1
諸雑費				%			#01	
合 計				m				
単 位 当 り		1		m				
A 規格・仕様区分			=1		実線15cm			
B 排水性舗装の補正			=1		一般舗装			
C 未供用区間の補正			=1		供用区間			
D 塗布厚			=1		t=1.5mm			
E 塗料区分			=1		白			
F プライマー規格			=1		アスファルト舗装用			

頁0-0018/0018

当り

[illegible]